Instruções de segurança

- Mantenha sempre o nível de água adequado para não danificar a bomba. ideal é que o nível fique pelo menos na metade do recipiente.
- Faça a limpeza da bomba periodicamente.
- Quando for fazer a limpeza do produto lembre-se de tirar a fonte da tomada.
- Não tente fazer reparos no produto por conta própria.

Atendimento ao cliente

TEL: (35) 3471 –0871

E-mail: sac@amicus.com.br

Acesse o nosso site: www.amicus.com.br

AVISO

PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, DEVIDO AO ACÚMULO DE SUJEIRA, É FUNDAMENTAL FAZER A LIMPEZA SEMANALMENTE. (VIDE PÁGINA 2)

Produtos **inovadores** que melhoram a **qualidade** de **vida** do **Pet** e do **dono**!

amicus

INOVAÇÕES

Manual de Instruções

Aqua mini

Este manual contém informações importantes sobre o funcionamento e manuseio da fonte Aqua Mini Amicus. Em caso de dúvidas ou para mais informações favor entrar em contato conosco através do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Teremos o prazer em atende-lo.

Componentes




Fig.1 - Reservatório



Fig.2 - Suporte da bomba + torneira



Fig. 3 - Filtro de Carvão



Fig.4 - Fonte + Bomba

Montagem do Produto

Observe as figuras abaixo de forma sequencial e faça a montagem do produto. É rápido e fácil.

1 - Encaixe o filtro de carvão **(FIG. 5). OBS: Enxague o filtro embaixo de água fria antes de encaixa-lo. Assim, qualquer poeira de carvão será removida.**

2 - Fixe a bomba observando atentamente a posição correta **(FIG. 6).**

3 - Feche o suporte da bomba e em seguida coloque a torneira **(FIG. 7).**

4 - Por fim, encaixe a bomba já montada no reservatório **(FIG. 8).**



Fig.5 - Encaixe do Filtro



Fig.6 - Encaixe da Bomba



Fig.7 - Montagem do suporte da Bomba



Fig.8 - Finalizando a montagem

OBS: Depois de montado o produto estará pronto para ser utilizado. Basta adicionar água e liga-lo em uma tomada 110VAC ou 220 VAC **(Produto Bivolt Automático).**

Desmontagem e limpeza do produto

- Para desmontar o produto basta seguir o procedimento contrário do tópico anterior ***"Montagem do produto".***
- O produto deve ser limpo periodicamente para assegurar seu bom funcionamento.
- O Filtro de carvão deve ser trocado a cada 4 semanas quando usado com água não filtrada (da torneira) ou a cada 12 semanas com água filtrada. **OBS: Seu uso não é necessário para o funcionamento do produto, mas é recomendado.**



Fig.9 - Retire a tampa puxando a parte indicada*.



Fig.10 - Retire as partes móveis indicadas



Fig.11 - Retire o rotor



Fig.12 - Faça a limpeza



Vídeo - Limpeza da bomba submersa

* Ao executar a instrução da Fig.9, as partes indicadas na Fig. 10 irão cair, por isso ignore-a e passe para a Fig.11. A Fig. 10 será importante na hora de fazer a montagem da bomba, pois ela mostra como deve ser posicionadas as partes móveis.

- Utilize uma pequena escova ou um cotonete para limpar dentro da bomba.
- A limpeza da bomba é essencial para a durabilidade do produto. Deverá ser realizada em média a cada duas semanas.
- Para montar a bomba siga o procedimento contrário da desmontagem.