FARBEN

ALTA TECNOLOGIA EM TINTAS

LINHA AGRO | INDUSTRIAL

HIGH TECHNOLOGY





HIGH
TECHNOLOGY

GARANTIA DE ALTÍSSIMA TECNOLOGIA

Oferecer soluções de alta tecnologia está no DNA da Farben, um compromisso perene com nossos clientes. E, para facilitar a identificação dos produtos de melhor e mais avançada tecnologia na Linha Industrial, estamos lançando a categoria HIGH TECHNOLOGY. Um selo de garantia de altíssimo desempenho em nossos produtos



FARBEN

SUMÁRIO

ALTA **TECNOLOGIA** EM TINTAS

PÁGINA 04 | Indústria Geral, Máquinas e Equipamentos, Implemententos Agrícolas e Rodoviários

PÁGINA 08 | OEM

PÁGINA 09 | Silos e Armazens

PÁGINA 10 | Linha Manutenção Industrial

PÁGINA 12 | Linha Normatizados

PÁGINA 14 | Pintura Interna de Tanques

PÁGINA 17 | Aviação

PÁGINA 18 | Linha Piso





INDÚSTRIA GERAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

PRIMERS

115.600
Primer Selador Cromato de Estrôncio

Primer promotor de aderência para superfícies de alumínio e aço galvanizado. Possui excelente propriedades anticorrosivas, inibindo a corrosão do alumínio e suas ligas.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.070	**1:1**	**-**	**-**

115.XXXXHB
Epóxi Mastique (HIGH BUILD)

Primer acabamento anticorrosivo de alta espessura, alto sólidos e alta resistência química e física. Indicado para pintura em área interna de estruturas metálicas ferrosas em geral expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente). Pode ser utilizado acabamento PU sobre o primer em caso de necessidade de pintura de estruturas em área externa.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.120	**4:1**	**558.500**	**5-10%**

115.XXXXDF
Primer Acabamento Epóxi (Dupla Função)

Primer acabamento anticorrosivo de alto brilho, alto rendimento e excelente resistência física e química. Indicado para pintura em área interna de estruturas metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado. Deve ser utilizado acabamento PU sobre o primer em caso de necessidade de pintura de estruturas em área externa.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.010	**3:1**	**558.500**	**20-25%**

116C0223
Primer PU Cinza Fast Dry

Primer poliuretano acrílico cinza com alto teor de sólidos, excelente enchimento, secagem rápida, fácil lixamento e excelente resistência química. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
573.950	**3:1**	**558.000**	**30-35%**

116P0084
Primer PU Preto Fast Dry

Primer poliuretano acrílico preto com alto teor de sólidos, excelente enchimento, secagem rápida, fácil lixamento e excelente resistência química. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
573.950	**3:1**	**558.000**	**30-35%**

148.XXXX
Fundo Acabamento UV ACM

Fundo e acabamento ultravioleta de cura instantânea, que possui excelente resistência química e física. Indicado para pintura de superfícies de ACM e alumínio.
Produto pronto uso.





ACABAMENTOS

136.XXXX
Esmalte PU Acrílico

Acabamento poliuretano acrílico com médio teor de sólidos, alto brilho e excelente rendimento. Possui excelentes propriedades de retenção de cor e brilho e alta resistência química e a intempéries. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
173.790	**2:1**	**558.000**	**10-20%**

836.XXXX
Tinta PU Acrílico HS N-2677

Acabamento poliuretano acrílico com alto teor de sólidos, alto brilho e excelente rendimento. Possui excelentes propriedades de retenção de cor e brilho e alta resistência química e a intempéries. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
573.794	**4:1**	**558.000**	**5-10%**

116.XXXX
Primer Acabamento PU Acrílico

Primer acabamento poliuretano acrílico com médio teor de sólidos, alto brilho e excelente rendimento. Possui excelentes propriedades de retenção de cor e brilho e alta resistência química e a intempéries. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
573.795	**4:1**	**558.000**	**15-20%**





148.100
Verniz UV Brilhante ACM

Verniz incolor a base de oligômeros acrilados de cura UV, que confere secagem instantânea e acabamento final brilhante para pintura em superfícies de alúminio e ACM.

Produto pronto uso.

148.010
Verniz UV P/ Tubos

Verniz incolor a base de oligômeros acrilados de cura UV, que confere secagem instantânea, excelentes propriedades anticorrosivas e acabamento final brilhante para aço carbono. Indicado para aplicação a pistola sobre aço carbono.

Produto pronto uso.

148.002
Verniz UV Brilhante Litografia

Verniz incolor a base de oligômeros acrilados de cura UV, que confere secagem instantânea e acabamento final brilhante para pintura litográfica. Indicado para uso em máquinas de aplicação a rolo de borracha liso, com finalidade de promover um acabamento brilhante e com resistência superficial, atendendo sistemas de pintura linográfica em substrato metálico, este estando já previamente preparado. Este verniz não atende pintura de embalagens destinadas ao ramo alimentício.

Produto pronto uso.

148.005
Verniz UV Fosco Litografia

Verniz incolor a base de oligômeros acrilados de cura UV, que confere secagem instantânea e acabamento final fosco para pintura litográfica. Indicado para uso em máquinas de aplicação a rolo de borracha liso, com finalidade de promover um acabamento fosco e com resistência superficial, atendendo sistemas de pintura litográfica em substrato metálico, este estando já previamente preparado. Este verniz não atende pintura de embalagens destinadas ao ramo alimentício.

Produto pronto uso.

OEM

PRIMERS

115.5014
Primer Epóxi Cinza Alta Performace

Primer epóxi, revestimento poliamídico de alta resistência fisíca química. Como primer anticorrosivo para estruturas metálicas ferrosas em geral.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.150	**10:1**	**558.500**	**10-15 %**

Primer Acabamento PU Alta Performance

Primer acabamento pu acrílico a base de resinas acrílicas hidroxiladas, curado com isocianato alifático. Apresenta uma excelente resistência química, anticorrosiva e ao intemperismo, com propriedades de retenção de cor e brilho. Para pinturas de acabamento diretamente sobre substratos metálicos ferrosos em geral, demais substratos tais como: metais não ferrosos, plásticos, fibra de vidro, etc. Aplicar previamente fundo promotor de aderência adequado, consulte nosso departamento técnico. Indicado para pintura de carrocerias de veículos rodoviários, máquinas e implementos agrícolas. Compõe sistemas de pintura de alta resistência química.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
173.792	**3:1**	**558.300**	**15%**

Nota: Material com excelente resistência á Luz e agentes químicos: Xênon teste - 2.000h com perda de brilho menor que 10% e alteração da cor com dE menor que 0,5; QUV - 2.000h - com perda de brilho menor que 8% e alteração da cor com dE menor que 0,5. Resistência a agentes químicos (ASTM D1308); Óleo de Motor, Gasolina, Óleo de radiador, Querosene, Óleo diesel, Ácido sulfúrico (0,5 %) e Hidróxido de sódio (1,0%).

ACABAMENTOS

Esmalte PU Acrílico Alta Performance

Acabamento poliuretano acrílico a base de resinas acrílicas hidroxiladas, curado com isocianato alifático. Apresenta excelente resistência química e ao intemperismo, com propriedades de retenção de cor e brilho.Para pinturas de acabamento de substratos metálicos ferrosos em geral. Compõe sistemas de pintura de alta resistência química indicado para pinturas de implementos, máquinas agrícolas, pintura original de carrocerias de ônibus, repintura automotiva de frotas e caminhões.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
173.792	**3:1**	**558.300**	**15%-20%**

Nota: Material com excelente resistência á Luz e agentes químicos: Xênon teste - 2.000h com perda de brilho menor que 10% e alteração da cor com dE menor que 0,5; QUV - 2.000h - com perda de brilho menor que 8% e alteração da cor com dE menor que 0,5. Resistência a agentes químicos (ASTM D1308); Óleo de Motor, Gasolina, Óleo de radiador, Querosene, Óleo diesel, Ácido sulfúrico (0,5 %) e Hidróxido de sódio (1,0%).

Esmalte PU Acrílico Alta Performance Vermelho Ral 3020

Acabamento poliuretano acrílico a base e resinas acrílicas hidroxiladas, curado com isocianato alifático. Apresenta excelente resistência química e ao intemperismo, com propriedades de retenção de cor e brilho.Para pinturas de acabamento de substratos metálicos ferrosos em geral. Compõe sistemas de pintura de alta resistência química indicado para pinturas de implementos, máquinas agrícolas, pintura original de carrocerias de ônibus, repintura automotiva de frotas e caminhões.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
-	**1,5:1**	-	-

Nota: Material com excelente resistência á Luz e agentes químicos: Xênon teste - 2.000h com perda de brilho menor que 10% e alteração da cor com dE menor que 0,5; QUV - 2.000h - com perda de brilho menor que 8% e alteração da cor com dE menor que 0,5. Resistência a agentes químicos (ASTM D1308); Óleo de Motor, Gasolina, Óleo de radiador, Querosene, Óleo diesel, Ácido sulfúrico (0,5 %) e Hidróxido de sódio (1,0%).

SILOS E ARMAZENS

119C1000
Selante Borracha Elastomerica Cinza

Selante Elastomerico monocomponente, à base de borracha líquida modificada, possui excelentes características físicas de elasticidade, flexibilidade e durabilidade, proporcionando ótima proteção anticorrosiva. Indicado para pinturas de áreas externas em substratos metálicos ferrosos, galvanizados e concretos.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
-	-	**151.000**	**0 a 10 %**

PRIMERS

119C0730
Primer Acabamento Borracha Líquida Cinza

Primer acabamento monocomponente, à base de borracha líquida modificada, possui excelentes características físicas de elasticidade, flexibilidade e durabilidade, proporcionando ótima proteção anticorrosiva. Indicado para pinturas de áreas externas em substratos metálicos ferrosos, galvanizados e concretos.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
-	-	**151.000**	**0-10%**

119B0500
Primer Acabamento Borracha Líquida Branca

Primer acabamento monocomponente, à base de borracha líquida modificada, possui excelentes características físicas de elasticidade, flexibilidade e durabilidade, proporcionando ótima proteção anticorrosiva. Indicado para pinturas de áreas externas em substratos metálicos ferrosos, galvanizados e concretos.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
-	-	**151.000**	**0-10%**

ACABAMENTOS

131S0300
Tinta Alumínio Fenólico P/ Silos e Armazens

Acabamento monocomponente com efeito de alumínio claro, com ótimo aspecto e resistência. Pronto uso e Isento de metais pesados.Indicado para a pintura de estruturas metálicas ferrosas e galvanizadas, tais como silos e armazens agrícolas.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
-	-	-	-



LINHA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

PRIMERS

115.600
Primer Selador Cromato de Estrôncio

Primer promotor de aderência para superfícies de alumínio e aço galvanizado. Excelente propriedades anticorrosivas, inibindo a corrosão do alumínio e suas ligas.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.070	**1:1**	**-**	**-**

115.XXXXHB
Epóxi Mastique (High Build)

Primer acabamento anticorrosivo de alta espessura, alto sólidos e alta resistência química e física. Indicado para pintura em área interna de estruturas metálicas ferrosas em geral expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente). Pode ser utilizado acabamento PU sobre o primer em caso de necessidade de pintura de estruturas em área externa.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.120	**4:1**	**558.500**	**5-10%**

115.XXXXDF
Primer Acabamento Epóxi (Dupla Função)

Primer acabamento anticorrosivo de alto brilho, alto rendimento e excelente resistência física e química. Indicado para pintura em área interna de estruturas metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado. Deve ser utilizado acabamento PU sobre o primer em caso de necessidade de pintura de estruturas em áreas externas.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.010	**3:1**	**558.500**	**20-25%**

ACABAMENTOS

136.XXXX
Esmalte PU Acrílico

Acabamento poliuretano acrílico com médio teor de sólidos, alto brilho e excelente rendimento. Possui excelentes propriedades de retenção de cor e brilho e alta resistência química e a intempéries. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
173.790	**2:1**	**558.000**	**10-20%**



HIGH TECHNOLOGY

LINHA NORMATIZADOS



835.200
Epóxi Pó de Zinco Amido Curada N-1277

Fundo anticorrosivo de proteção catódica para estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.250	**7:1**	**-**	**-**

815.340
Tinta de Aderência Epóxi Isocianato Óxido de Ferro N-2198

Primer anticorrosivo promotor de aderência em superfícies ferrosas, não ferrosas, aço galvanizado, alumínio, poliéster reforçado e fibra de vidro.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	% DILUIÇÃO	DILUENTE
573.790	**17:1**	**5-15%**	**558.000**

815.800
Tinta Fundo Epóxi Pigmento Alumínio N-2288

Primer epóxi anticorrosivo de alta espessura, alto sólidos e alta resistência química e física. Produto de alta aderência. Indicado para estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	% DILUIÇÃO	DILUENTE
175.300	**4:1**	**10-15%**	**558.500**

835.XXXX
Tinta Epóxi Alta Espessura N-2628

Acabamento epóxi de alta espessura, alto sólidos e alta resistência química e física. Indicado para estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.100	**4:1**	**558.500**	**5-10%**



835.010
Tinta Epóxi Sem Solvente N-2629

Acabamento de alta espessura, alto sólidos e alta resistência físico química. Indicado para pintura interna de tanques de armazenamento de produtos químicos, pintura externa de equipamentos e estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.300	**2,6:1**	**-**	**-**

835.1941
Epóxi Alta Espessura Fosfato de Zinco Cinza N-2630

Primer acabamento epóxi de alta espessura com pigmentos inibidores de corrosão alto sólidos e alta resistência química e física. Indicado para estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.100	**4:1**	**558.500**	**10-15%**

836.XXXX
Tinta PU Acrílico HS N-2677

Acabamento poliuretano acrílico de alto sólidos, alto brilho e excelente rendimento. Possui excelentes propriedades de retenção de cor e brilho e alta resistência química e a intempéries. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
573.794	**4:1**	**558.000**	**5%**

815.1940
Epóxi Modificado Isento de Alcatrão de Hulha – N-2851

Acabamento epóxi de alta espessura e excelente resistência física e química. Indicado para a pintura de estruturas, tubulações, máquinas e equipamentos que serão enterrados, e que necessitam de impermeabilização a umidade.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	% DILUIÇÃO	DILUENTE
175.120	**4:1**	**10-20%**	**558.500**



PINTURA INTERNA DE TANQUES

115.1000
Primer Acabamento Alta Espessura Epóxi Fenólico

Primer acabamento de alta espessura, alto sólidos e alta resistência físico química. Indicado para pintura interna de tanques de armazenamento de produtos químicos, pintura externa de equipamentos e estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.800	**3:1**	**558.500**	**5-10%**

835.010
Tinta Epóxi Sem Solvente N-2629

Acabamento de alta espessura, alto sólidos e alta resistência físico química. Indicado para pintura interna de tanques de armazenamento de produtos químicos, pintura externa de equipamentos e estruturas metálicas expostas a ambientes altamente agressivos (marítimo, portuário, poluente).

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.300	**2,6:1**	**-**	**-**

835.XXXX
Epóxi Sanitário Branco

Primer e acabamento epóxi destinado para pintura de reservatórios de aço carbono ou concreto sujeitos ao contato com água potável. Produto atende a resolução da ANVISA no 105 - Tipo I – para água.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.130	**3:1**	**151.000**	**5-20%**

HIGH TECHNOLOGY



DESEMPENHO SUPERIOR PARA **INDÚSTRIAS** QUE VÃO MAIS LONGE

HIGH
TECHNOLOGY





AVIAÇÃO

PRIMERS

835.7354
Primer Epóxi de Alta Espessura Cromato de Estrôncio

Primer epóxi de alta espessura responsável por promover a aderência em superfícies de alumínio e aço galvanizado. Possui excelente propriedades anticorrosivas, inibindo a corrosão do alumínio e suas ligas.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.800	**3:1**	**558.500**	**10-15%**

115.650
Primer Selador Isento de Cromatos

Primer promotor de aderência para superfícies de alumínio e aço galvanizado. Possui excelente propriedades anticorrosivas, inibindo a corrosão do alumínio e suas ligas.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
175.070	**1:1**	**558.500**	**5-10%**

ACABAMENTOS

836.XXXXFS
PU Acrílico HS – Federal Standard

Acabamento poliuretano acrílico de alto sólidos, alto brilho e excelente rendimento. Possui excelentes propriedades de retenção de cor e brilho e alta resistência química e a intempéries. Indicado para superfícies metálicas ferrosas em geral e não ferrosas desde que aplicadas sobre promotor de aderência adequado.

CATALISADOR	RELAÇÃO DE MISTURA	DILUENTE	% DILUIÇÃO
573.794	**4:1**	**558.000**	**10-20%**



conheça também a nossa

LINHA PISOS

Produtos com resistência e grande durabilidade



EMBALAGENS DISPONÍVEIS:
GALÃO E BALDE

NOVAS EMBALAGENS
PARA O COMPONENTE B

Linha de soluções completas para pisos, com alta resistência, durabilidade e ótimo acabamento. Atende desde áreas de tráfego leve até ambientes de uso intenso, garantindo superfícies niveladas, seguras e fáceis de manter.

CONHEÇA NOSSAS LINHAS:

315.XXXX - Epóxi Tráfego Pesado
385.XXXX- Epóxi Tráfego Leve
395.XXXX- Epóxi Autonivelante
935.XXXX - Epóxi Multiuso
336.XXXX - Poliuretano
315.1000 / 385.1000 - Selador

Baixe agora a nossa

CARTELA DE CORES



Escaneie o QrCode

FARBEN

As cores representadas nesta cartela são orientativas, podendo sofrer variações de tonalidade em relação as cores originais dos produtos.





Acesse nosso site
www.farben.com.br

FARBEN

ALTA TECNOLOGIA EM TINTAS

automotivo.farben

FARBEN.COM.BR